



## AFS 12000-Luftreinigungsgerät

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang:           | Luftreinigungsgerät mit Ansaugöffnung links/rechts, montagefertig, inkl. Ansaugtrichter, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung                                                                                                                         |
| Luftleistung:           | 12.000 m <sup>3</sup> /h Geräteabsaugleistung <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe:                  | Lichtgrau, RAL 7035 bzw. Kundenwunsch                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrischer Anschluss: | 3~, 400/690 V ±10%, D/Y 50 Hz<br>11 kW Aufn. 21/12,2 A, IP 55<br>Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht:                | ca. 850 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optionen:               | Volumenstromüberwachung<br>Optische Filterverschmutzungsanzeige<br>Schlauch- oder Rohranschluss<br>Schalldämpfer<br>Elektrische Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsfertig inkl. Schalter, Kabel und Cekon-Stecker</li> <li>• Klemmenkastenausführung</li> <li>• UL-Ausführung</li> </ul> |

<sup>1)</sup> frei ansaugend, frei ausblasend

- Wartungszugänglichkeit bitte beachten
- Abbildung: Geräteausführung Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig
- Änderungen vorbehalten