



## AFS 6000-Luftreinigungsgerät, EC-Ausführung

Lieferumfang:	Luftreinigungsgerät mit Ansaugöffnung links/rechts, montagefertig, inkl. Ansaugtrichter, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung
Luftleistung:	6.000 m <sup>3</sup> /h Geräteabsaugleistung <sup>1)</sup>
Farbe:	Lichtgrau, RAL 7035 bzw. Kundenwunsch
Elektrische Nenndaten:	3~, 380...480 V, 50/60 Hz 5,37 kW, 8,3 A, IP 55 ErP conform 2015 Inkl. UL Zertifizierung
Leistungsaufnahme:	3,1 kW, 4,8 A im Betriebspunkt
Gewicht:	ca. 300 kg
Optionen:	Volumenstromüberwachung Optische Filterverschmutzungsanzeige Schlauch- oder Rohranschluss Schalldämpfer Elektrische Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsfertig inkl. Schalter, Kabel und Cekon-Stecker</li> <li>• Klemmenkastenausführung</li> </ul>

<sup>1)</sup> Frei ansaugend, frei ausblasend;

- Wartungszugänglichkeit bitte beachten
- Abbildung: Geräteausführung Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig
- Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage